

CRC-Berechnung

In diversen U880-Programmen, z.B. EPROM-Software, wird oftmals eine Prüfsumme ausgegeben. Dabei handelt es sich fast immer um CRC-16 oder auch CCITT genanntes Polynom

CRC-CCITT (CRC-16) $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

s. [Wikipedia](#)

Als Startwert wird eigentlich immer 0FFFFh genommen.

In Perl kann man die CRC so berechnen (nicht optimiert, reine Umsetzung des Polynoms!). Die Und-Verknüpfung mit 0x8000 erfolgt zur Maskierung des Hi-Bits 15; Die Und-Verknüpfung mit 0xFFFF ist nötig, um das Ergebnis als 16Bit-Zahl zu belassen.

```
$buf = ....;      # Arrays von 2KiByte FFh
$len = 2048;      # Anzahl der Bytes

#CRC-CCITT (CRC-16) x16 + x12 + x5 + 1
$POLY = 0b_0001_0000_0010_0001; # das 17. Bit (x^16) entfällt,
                                # da nur mit 16 Bit gearbeitet wird

#Startwert
$crc16 = 0xFFFF;

for ($i=0;$i<$len;$i++) {
    my $byte = ord(substr($buf,$i,1));      # nächstes Byte aus Buffer holen

    $byte = $byte * 0x100;                  # in 16 Bit wandeln
    for (0..7) # 8 Bits pro Byte
    {
        if (($byte & 0x8000) ^ ($crc16 & 0x8000)) {
            # wenn die Hi-Bits unterschiedlich sind, dann
            $crc16 <= 1;          # shift left
            $crc16 ^= $POLY;     # XOR-Verknüpfung mit CRC-Poly
            $crc16 &= 0xFFFF;     # beschränken auf 16 Bit
        } else {
            # ansonsten nächstes Bit ohne Verknüpfung
            $crc16 <= 1;          # shift left
            $crc16 &= 0xFFFF;     # beschränken auf 16 Bit
        }
        $byte <= 1;           # shift left, nächstes Bit
        $byte &= 0xFFFF;
    }
}

# Ausgabe
printf "CRC = %.4X\n", $crc16;
```

Normalerweise werden CRC-Polynome mit reverser Bit-Reihenfolge berechnet; auch die einzelnen

Bytes werden in umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet. Und richtig optimal wird es erst mit vorberechneten Tabellen...

In Assembler sieht die CRC-Routine wie folgt aus. Die Berechnung ist optimiert und erfolgt tetradenweise.

in: DE = Startadr., BC = Länge
out: HL = CRC

```
crc:      ld      hl, 0FFFFh
crc1:      ld      a, (de)
          xor      h
          ld      h, a
          rrc a
          rrc a
          rrc a
          rrc a
          and      0Fh
          xor      h
          ld      h, a
          rrc a
          rrc a
          rrc a
          push     af
          and      1Fh
          xor      l
          ld      l, a
          pop      af
          push     af
          rrc a
          and      0F0h
          xor      l
          ld      l, a
          pop      af
          and      0E0h
          xor      h
          ld      h, l
          ld      l, a
          inc      de
          dec      bc
          ld      a, b
          or       c
          jr      nz, crc1
          ret
```

s.a. <http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=3846>

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/crc?rev=1314898240>

Last update: **2011/09/01 17:30**