

# M80,L80,CREF

Der Macroassembler von Microsoft ist ein Toolpaket mit enormen Möglichkeiten. Der Macroassembler erzeugt aus einer Assemblerquelldatei DEMO.MAC eine Maschinencode-Datei DEMO.REL. Diese wird mittels Linker in eine ausführbare Maschinencode-Datei DEMO.COM umgewandelt.

Größere Projekte bestehen aus mehreren Assemblerquelldateien. Diese werden einzeln mit M80 übersetzt und anschließend mit dem Linker in eine ausführbare Maschinencode-Datei umgewandelt. Mehrere REL-Dateien können mit LIB80 zu einer Bibliothek \*.LIB zusammengefasst werden. Aus einer solchen Bibliothek entnimmt der Linker nur die benötigten Teile, es wird also nicht immer alles dazugelinkt.

einfaches Assemblieren und Linken von DEMO.MAC:

```
M80 =DEMO/L
L80 /P:0100,DEMO,DEMO/N/E
```



Wird der Linker ohne /P: aufgerufen, wird am Codeanfang ein Sprung zum Programmbeginn eingefügt, der Code wird also um 3 Byte länger! Deshalb wird oftmals ein anderer Linker wie LINK 1.31 von Digital Research oder der in der DDR verbreitete Link/MT+ Release 5.5 genutzt, da diese etwas einfacher in der Syntax sind:

einfaches Assemblieren und Linken von DEMO.MAC mit LINK:

```
M80 =DEMO/L
LINK DEMO
```

Neukompilieren von CP/A:

```
M80 BIOS.ERL=BIOS/X
LINKMT @0S=CPABAS,CCP,BDOS,BIOS/P:xxxx
```

## MACRO-80

14K HS; 1000 Zeilen/min.

### Dateitypen:

REL	verschiebbliche Objektdatei
PRN	Druckdatei
MAC	Quellcodedatei M80 (132 Byte; kleine u. grosse Buchstaben; Zeilennumerierung erlaubt)
CRF	Symbolnachweisdatei
LIB	Modulbibliothek

**Kommando:**

```
M80 [[<objfile>],[<prnfile>]]=<sourcefile>[/switch[/. . .]]
```

Jeweils vor Filenamen Device-Angabe erlaubt:

A: , . . . , LST: , TTY: , RDR:

Schalter:

/O	Ausdrucken von Oktalzahlen
/H	Ausdrucken von Hexazahlen (Standard)
/R	Erzwingen Objekdateierzeugung
/L	Erzwingen Druckdateierzeugung
/C	Erzwingen Symbolnachweisdatei (kann auch im Kommando angegeben werden [<prnfile>/C])
/Z	Z80-Opcode (Standard)
/I	INTEL-8080-Opcode
/P	Anlegen eines speziellen 256-Byte-Stack (nur bei Fehlern benutzen)
/M	DS-Bereiche mit '00' vorloeschen
/X	Fehlerdruck unterdruecken (falls kein .SFCOND, .LFCOND)

**Linker LINK-80**

Kommando:

```
L80 inputfile[switch][. . .][,outputfile[switch]]
```

Jeweils vor <objfile> Device-Angabe erlaubt.

z.B.: L80 test/d:4000,mylib/s,test/n/e

Schalter:

1. Auf Kommandostufe

/G	Ausfuehrung beginnen
/M	Auflisten Globalbezugnahmen
/P:<progbegin>	- Festlegen Programmbasisadresse z.B. /P:200,OTTO - OTTO wird auf 200H gelinkt

2. Nach Dateinamen

<file>/S	- Durchsuchen LIB-Datei und Laden der erforderlichen Bibliotheksmodulen
<file>/N	- Eroeffnen <file>.COM
<file>/E	- Laden <file>.REL, Ausgabe auf <file>.COM, LINK-80-Ende

3. Am Ende der Kommandokette (bei global wirksamen Schaltern)

.../M/E	- Globalbezugnahmen drucken, Retten COM-Datei, Ende
---------	---

/R Reset; erneuter Start

/E oder /E:<glob symb> Ende; <glob symb> gibt Entry an

/G oder /G:<globssymb>	Programm ausfuehren
/P:<addr>	Festlegen Programmbasisadresse (Standard: 103H)
/D:<addr>	Festlegen Datenadresse (Standard: vor Programm)
/U	Ausdrucken Anfang/Ende des Programms
/M	Wie /U; zusaetlich Globalsymbole
/S	Durchsuchen der LIB-Datei
/X	Wenn zuvor /N, Ausgabe im HEX-Format
/Y	Erzeugt SYM-Datei fuer Fehlersuchhilfen SID,ZSID

## LIB80

Zusammenketten von Modulen zu einer .REL-Datei

Kommando:

```
LIB80 <libfile><<<modullist>>> | <datei><<<modullist>>> | <datei>
<modullist>:
  - Modulname (z.B. SIN/COS)
  - Modul davor/dahinter (z.B. SIN-1/SIN+1)
  - bis/nach/dazwischen (..SIN/SIN../SIN..COS/SIN+1..COS-1)
```

Schalter:

```
/U  - Drucken undefinierter Symbole bei Ein-Pass-Durchlauf (<libfile>/U)
/L  - List-Ausgabe (z.B. auch <libfile>/L)
/C  - Create Modulen und Symboldefinitionen (ueber LIB starten)
/E  - LIB-80 Ende. Zerstoert Bibliothek, wenn kein Neuaufbau !!!
      Sonst ^C verwenden!
/R  - Umbenennen .LIB in .REL
```

Beispiel:

```
LIB-Aufbau: LIB
              *TRANSUB=SIN,COS,TAN
              *EXP
              *^C
Listing:    LIB  *  TRANSUB.LIB/U
              *TRANSUB/L
              ^C
```

## CREF-80

Ausdrucken Crossreferenz-Datei vom Assembler

Kommando:

```
CREF80 [<listfile>]=<sourcefile>
<listfile> muss vom Typ .LST sein!
```

From:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/m80?rev=1280999145>

Last update: **2010/08/04 22:00**