Teil 2

weiter geht es mit dem **DPB**

Beispiel 2

Wir wollen ein RAM-Floppy ansteuern. Die RAM-Floppy (NANOS) hat folgende Eigenschaften:

- 256 K Gesamtkapazität
- die RAM-Floppy kann einen Speicherbereich von 256 Byte in den Hauptspeicher einblenden

Ein Byte mit Adresse A17..A0 in der RAM-Floppy wird so angesprochen:

1. Ausgabe A17..A16 auf Port „Bank“,
2. Ausgabe A15..A8 auf Port „HiAdr“,
3. Einblenden in den Hauptspeicher (auf Adresse „Window“ bis „Window“+255,
4. Zugriff auf „Window“+A7..A0

Für die Nutzung im CP/M soll außerdem eine Kopie von CCP+BDOS (5 KByte) auf der RAM-Disk gehalten werden, sinnvollerweise in Systemspuren.

Eine RAM-Floppy hat keine physischen Spuren, deshalb kann man die Aufteilung in virtuelle Spuren und Sektoren nach eigenen Ideen vornehmen.

Variante 1

Die Fenstergröße von 256 Byte bietet es an, die Spurgröße als 256 Byte zu wählen. Hi-Byte und Lo-Byte der Tracknummer sind dann direkt „Bank“ und „HiAdr“. Das macht die Ansteuerung besonders einfach.

also:

1 Track = 256 Byte (Fenstergröße)
d.h. 2 Records/track
wir brauchen damit 1600h/256 = 22 Tracks f. Systemspur
insg. 1024 tracks → DSM = 1023-22
wir wählen die kleinstmögliche Blockgröße 2k (1k gehen nicht wg. EXM, da wir mehr als 256 Spuren haben)
und z.B. 128 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Für den DPB ergibt sich damit:

```
    ;DISKDEF 0,1,2,,2048,1012,128,0,22
dpb00:  dw    2         ;sec per track
    db    4         ;block shift
    db    15         ;block mask
    db    0         ;extnt mask
```

```
    dw    1011        ;disk size-1
    dw    127        ;directory max
    db    C0h        ;alloc0
    db    0        ;alloc1
    dw    0        ;check size
    dw    22        ;offset
;
alv00:  ds    007Fh
csv00:  ds    0000
```

Die BIOS-Routinen zum Blocklesen und -schreiben verweisen auf folgende Routinen:

```
; Lesen von Diskette
READ:   CALL    ADRE
READ1:  LDIR
    OUT    (READDI), A
    OUT    (RAMDI), A
    XOR    A
    RET

; Schreiben auf Diskette
WRITE:  CALL    ADRE
    EX    DE,HL
    JR    READ1-#

; Berechnung Adr.
ADRE:   OUT    (RAMEN), A
    OUT    (READEN), A
;
    LD    HL,(TRACK)
    OUT    (LDAH), L    ; hi-adr.
    OUT    (LDBB), H    ; Bank
    LD    HL, WINDOW    ; das ist eine xx00h-Adr.
    LD    a, (SECTOR)    ; 1 oder 2 (in CP/A wg. SECTRAN)
    CP    2
    jr    nz, ADRE0a
    LD    H,80h
ADREa:  LD    DE,(DMAAD)
    LD    BC,128
    RET
```

Variante 2

Um eine kleinere Blockgröße nutzen zu können, muss die Anzahl der Spuren ≤ 256 werden. Da geht z.B. mit einer Spurgröße von 2 KByte.

1 Track = 2048 Byte
d.h. 16 Records/Track
wir brauchen damit 1600h/2048 = 3 Tracks f. Systemspur
insg. 256 Tracks→ DSM = 255-3

kleinste Blockgröße 1k
und z.B. 64 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Diese Aufteilung ist wg. der kleineren Blockgröße günstiger, wenn viele kleine Dateien auf der RAM-Disk gehalten werden sollen. Auch wird weniger Platz für den Allocation Vektor ALVxx benötigt. Aber die Umrechnung logischer Track-Sektor → Adr. f. RAM-Disk ist aufwendiger!


```
        ;DISKDEF 1,1,16,,1024,252,64,0,3
dpb01:  dw    16        ;sec per track
    db    3         ;block shift
    db    7         ;block mask
    db    0         ;extnt mask
    dw    251         ;disk size-1
    dw    63         ;directory max
    db    C0H         ;alloc0
    db    0         ;alloc1
    dw    0         ;check size
    dw    3         ;offset
alv01:  ds    0020h
csv01:  ds    0000h
```

Read und Write sind wie oben implementiert, die Adressierung ist jetzt umfangreicher:

```
ADRE:   OUT    (RAMEN), A
    OUT    (READEN), A
;
    ;Adr. Fenster = (track*16+sector)/2
    LD    HL,(TRACK)
    ADD    HL,HL
    ADD    HL,HL
    ADD    HL,HL
    ADD    HL,HL        ; HL = Track * 10h (SPT)
    LD    DE,(SECTOR)
    DEC    DE        ; wg. CP/A
    ADD    HL,DE        ; HL := HL + Sector
    XOR    A        ; A = 0, Cy = 0
    RR    H
    RR    L        ; HL := HL/2    ( da 2 Sektoren/Fenster )
    RR    A        ; L Lo-Bit in A Hi-Bit ( A = 0 oder 80h)
    OUT    (LDAH), L    ; hi-adr.
    OUT    (LDBB), H    ; Bank
    LD    H, Hi(WINDOW)
    LD    L,A
    LD    DE,(DMA)
    LD    BC,128
    RET
```

Die Ansteuerung als Übersicht:

```
                :-----  Vollständige 18 bit RAM-Adresse (RAF 256K)  ------:
                :17 16   15 14 13 12 11 10  9  8:  7  6  5  4  3  2  1  0 :
```



From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write_a_bios/teil_2?rev=1331221759

Last update: **2012/03/08 15:49**