



Variante 1

Die Fenstergröße von 256 Byte bietet es an, die Spurgröße als 256 Byte zu wählen. Hi-Byte und Lo-Byte der Tracknummer sind dann direkt „Bank“ und „HiAdr“. Das macht die Ansteuerung besonders einfach.

also:

- 1 Track = 256 Byte (Fenstergröße)
- d.h. 2 Records/track
- wir brauchen damit $1600h/256 = 22$ Tracks f. Systemspur
- insg. 1024 tracks → DSM = $1023-22 = 1011$
- wir wählen die kleinstmögliche Blockgröße 2k (1k gehen nicht wg. EXM, da DSM > 255)
- und z.B. 128 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Für den DPB ergibt sich damit:

```

;DISKDEF 0,1,2,,2048,1012,128,0,22
dpb00: dw 2 ;SPT sectors per track
db 4 ;BSF block shift factor
db 15 ;BLM block mask
db 0 ;EXM null mask
dw 1011 ;DSM disk size-1
dw 127 ;DRM directory max
db C0h ;AL0 alloc 0
db 0 ;Al1 alloc 1
dw 0 ;CKS check size
dw 22 ;OFS track offset
;
alv00: ds 007Fh ;allocation vector
csv00: ds 0000 ;check vector

```

Die BIOS-Routinen zum Blocklesen und -schreiben verweisen auf folgende Routinen. Wegen der Spurgröße von 256 Byte = 2 Records muss ein Blocking/Deblocking erfolgen. Glücklicherweise ist das bei einer RAM-Disk nicht weiter schwierig umzusetzen, da innerhalb des Zugriffsfensters nur der angesprochene Bereich von 128 Byte gelesen bzw. verändert wird.

```

; Lesen von Diskette
READ: CALL ADRE
READ1: LDIR
      OUT (READDI), A

```

```

    OUT    (RAMDI), A
    XOR    A
    RET

; Schreiben auf Diskette
WRITE:  CALL    ADRE
        EX     DE,HL
        JR     READ1-#

; Berechnung Adr.
ADRE:   OUT    (RAMEN), A
        OUT    (READEN), A
;
        LD     HL,(TRACK)
        OUT    (LDAH), L    ; hi-adr.
        OUT    (LDBB), H    ; Bank
        LD     HL, WINDOW    ; das ist eine xx00h-Adr.
        LD     a, (SECTOR)    ; 1 oder 2 (in CP/A wg. SECTRAN)
        CP     2
        jr    nz, ADRE0a
        LD     L,80h
ADREa:  LD     DE,(DMAAD)
        LD     BC,128
        RET

```

Variante 2

Um eine kleinere Blockgröße nutzen zu können, muss die Anzahl der Spuren ≤ 256 werden. Da geht z.B. mit einer Spurgöße von 2 KByte.

1 Track = 2048 Byte
d.h. 16 Records/Track
wir brauchen damit $1600h/2048 = 3$ Tracks f. Systemspur
insg. 256 Tracks \rightarrow DSM = 255-3
kleinste Blockgröße 1k
und z.B. 64 Dir-Einträge (d.h. 2 Dir-Blöcke)

Diese Aufteilung ist aufgrund der kleineren Blockgröße günstiger, wenn viele kleine Dateien auf der RAM-Disk gehalten werden sollen. Auch wird weniger Platz für den Allocation Vektor ALVxx benötigt. Aber die Umrechnung logischer Track-Sektor \rightarrow Adr. f. RAM-Disk ist aufwendiger!

```

;DISKDEF 1,1,16,,1024,252,64,0,3
dpb01:  dw    16          ;SPT sectors per track
        db    3          ;BSF block shift factor
        db    7          ;BLM block mask
        db    0          ;EXM null mask
        dw    251        ;DSM disk size-1
        dw    63         ;DRM directory max
        db    C0H        ;AL0 alloc 0
        db    0          ;Al1 alloc 1

```

```

    dw    0      ;CKS check size
    dw    3      ;OFS track offset
;
alv01: ds    0020h      ;allocation vector
csv01: ds    0000h      ;check vector

```

Read und Write sind wie oben implementiert, die Adressierung ist jetzt umfangreicher:

```

ADRE:  OUT    (RAMEN), A
      OUT    (READEN), A
;
      ;Adr. Fenster = (track*16+sector)/2
LD     HL,(TRACK)
ADD    HL,HL
ADD    HL,HL
ADD    HL,HL
      ; HL = Track * 10h (SPT)
LD     DE,(SECTOR)
DEC    DE      ; wg. CP/A
ADD    HL,DE   ; HL := HL + Sector
XOR    A      ; A = 0, Cy = 0
RR     H
RR     L      ; HL := HL/2   ( da 2 Sektoren/Fenster )
RR     A      ; L Bit0 nach A Bit7 ( A = 0 oder 80h)
OUT    (LDAH), L   ; hi-adr.
OUT    (LDBB), H   ; Bank
LD     H, Hi(WINDOW)
LD     L,A
LD     DE,(DMA)
LD     BC,128
RET

```

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write_a_bios/teil_2?rev=1517468245

Last update: **2018/02/01 06:57**

