

Kassettenarbeit

FORTH83 nutzt einen Teil des Hauptspeichers als RAM-Disk, um hier Screens abzulegen. Die Adressen SOD und EOD definieren Anfang und Ende dieses Speicherbereichs.

```
ORIGIN +  
-----  
17H  DW  TOP   ;oberste vom FORTH nutzbare Adresse  
19H  DW  SOD   ;erste Adresse, die die RAM-Disk belegen kann  
1BH  DW  EOD   ;letzte Adresse, die die RAM-Disk belegen kann
```

Die Routinen zum Laden bzw. Abspeichern der RAM-Disk auf Kassette müssen für jeden Rechner speziell entwickelt werden. Selbstverständlich sollten dazu die Routinen benutzt werden, die das jeweilige Rechner-Betriebsprogramm dem Nutzer bietet. Aus Vereinheitlichungsgründen werden dafür die Befehle PUT und GET empfohlen, die als nicht initialisierte Vektoren schon im Wörterbuch enthalten sind. Die entsprechenden Routinen sollten ins Vokabular I/O gelegt werden.

Mit **1 GET** wird das Laden ab Screen 1 (Block 1) gestartet. Der Filename wird abgefragt. Am Ende des Ladens wird die Nummer n des letzten Screens angezeigt. Falls nicht mit -> programmiert wurde (der Normalfall), werden die Screens mit **1 n THRU** kompiliert, andernfalls mit **1 LOAD**. Am Ende des Kompiliervorgangs kommt die Meldung „ok“.

Glossar der Kassettenbedienworte

GET (n -) Voc FORTH
liest ab Screen n über den Header von Kassette.

PUT (n1 n2 -) Voc FORTH
schreibt von Screen n1 bis Screen n2 einschließlich auf Kassette.

SAVE-SYSTEM (-) Voc FORTH
schreibt das gesamte aktuelle System einschließlich eingebrachter Erweiterungen auf Kassette.

MORE (-) Voc FORTH
wiederholt den vorangegangenen Lese/Schreibvorgang von/auf Kassette mit dem gleichen Kopf.

Get/Put Orig. Br.

Kassettenroutinen für Z1013.

Die Variante Get/Put Alpha unterscheidet sich nur in der Definition von PRST. Es wird die Adresse 200 genommen (200 CONSTANT PRST), s. [Installation](#).

```
Screen # 01 -----  
  
00 ( RAM-SAVE ueber Header 5.95)
```

```

01 ONLY FORTH ALSO I/O
02 ALSO ASSEMBLER
03 I/O DEFINITIONS HEX
04 1B CONSTANT ANFA \ Z. anfad
05 1D CONSTANT ENDA \ Z. endadr
06 23 CONSTANT STA \ Z. stadr
07 200 CONSTANT PRAN \ Prog.anfang
08 320 CONSTANT PRST \ Prog.start
09 \ muss angepasst werden 320
10 : SAVA ( von bis BLnr ---)
11     1+ 'RAM 1- ENDA !
12     'RAM ANFA !
13     PRST STA ! ;
14 \ legt Adressen fuer Header
15 \ fest

```

Screen # 02 -----

```

00 ( RAM-SAVE ueber Header 5.95)
01 CODE JUMP
02     F5 C, C5 C, D5 C, E5 C,
03     DD C, E5 C, FD C, E5 C,
04     FD C, 21 C, 4300 , \ C-Eintr.
05     3E C, 00 C,
06 \ pusht Register
07     CD C, FFF1 , \ Sprungadr
08     FD C, E1 C,
09     DD C, E1 C, E1 C, D1 C,
10     C1 C, F1 C, C3 C, 422 ,
11 \ popt Register
12     END-CODE
13
14
15

```

Screen # 03 -----

```

00 ( RAM-SAVE ueber Header 5.95)
01 FFF4 CONSTANT SARUF \ UP-save
02 FFF1 CONSTANT LORUF \ UP-load
03 \ b. 16K 3C00 LOR. 3C03 SAR.
04 : JUAD ['] JUMP + ; \ Anspr
05 : NEW 00 0F JUAD C! ; \ neudef
06 : OLD 3A 0F JUAD C! ; \ wiederh
07 : FILE 46 0D JUAD C! ; \ F eint
08 : COM 43 0D JUAD C! ; \ C eint
09 : SARUF! SARUF 11 JUAD ! JUMP ;
10 : LORUF! LORUF 11 JUAD ! JUMP ;
11 \ traegt UP ein ueber Sprungver
12 DEFER EXPAN \ vekt Erweiterung
13 : ILL ; ' ILL IS EXPAN

```

```

14 \S ermoeeglicht zusaetzliche
15   Erweiterungen fuer Check

Screen # 04 -----

00 ( RAM-SAVE ueber Header 5.95)
01 : RAM-LOAD ( ab nscr ---) CR
02   'RAM ANFA ! NEW FILE LORUF!
03   EXPAN EMPTY-BUFFERS ;
04 : RAM-SAVE ( n1 n2 --) CR SAVA
05   NEW FILE EXPAN SARUF! ;
06
07 ALSO FORTH DEFINITIONS
08 : SAVE-SYSTEM      ( ---)
09   PRAN ANFA ! HERE ENDA !
10   PRST STA ! NEW COM EXPAN
11   SARUF! ;
12 : MORE  OLD JUMP ; \ wiederh.UP
13
14 ' RAM-LOAD IS  GET ( n --)
15 ' RAM-SAVE IS  PUT ( von bis --)

```

Anpassung

Kennung 'N' für Datei nutzen (statt 00h), d.h. Namensabfrage

Z9001

```

Screen # 01 -----

00 \ 7 Kassettenroutinen VP-08JUL90
01
02 I/O DEFINITIONS HEX
03
04 0300 CONSTANT PANF
05
06 001B CONSTANT DMA
07 005C CONSTANT FCB  DECIMAL
08 FCB 15 + CONSTANT BLNR
09 FCB 17 + CONSTANT AADR
10 FCB 19 + CONSTANT EADR
11 FCB 21 + CONSTANT SADR
12 FCB 23 + CONSTANT SBY
13
14
15

```

Screen # 02 -----

```
00 \ Systemruf          VP-08JUL90
01
02 HEX CODE CB0S      ( nr -- RegA f)
03  0E1 C, 0C5 C, 0E5FD , 4D C,
04  0CD C, 5 , 0E1FD , 0C1 C, 26 C,
05  0 C, 6F C, 0E5 C, 62ED ,
06  0E5 C, 0C3 C, >NEXT ,
07 END-CODE
08
09 CODE MAREK
10  0C5 C, 0E5FD ,
11  0CD C, 0FF59 , 0CD C, 0FAE3 ,
12  0E1FD , 0C1 C, 0C3 C, >NEXT ,
13 END-CODE DECIMAL
14
15
```

Screen # 03 -----

```
00 \ Systemroutinen     VP-08JUL90
01
02 : OPENW ( -) CR 15 CB0S 2DROP ;
03 : CLOSW ( -) 16 CB0S 2DROP ;
04 : WRITS ( -) 21 CB0S 2DROP ;
05 : OPENR ( - f) CR 13 CB0S NIP ;
06 : READS ( - f1 f2) 20 CB0S ;
07
08
09 : FTYPE ( adr # -- )
10   3 MIN FCB 8 + SWAP CMOVE ;
11
12 : FNAME ( name ( -- )
13   FCB 8 ERASE
14   BL WORD COUNT 8 MIN
15   FCB SWAP CMOVE ;
```

Screen # 04 -----

```
00 \ Abspeichern 1      VP-08JUL90
01
02 \ saven von AADR bis EADR
03 : FILESAVE ( -- )
04   EADR @ 1+
05   AADR @ DUP DMA ! -
06   128 /MOD DUP
07   IF SWAP 0= IF 1- THEN
08     0 ?DO WRITS SPACE LOOP
09   ELSE 2DROP THEN
10   CLOSW SPACE ;
```

11
12
13
14
15

Screen # 05 -----

```
00 \ Laden                      VP-08JUL90
01
02 : STOPKEY    ( -- )
03   KEY 3 = IF QUIT THEN ;
04
05 : BLOCKLOAD  ( -- f)
06   BEGIN READS
07   WHILE DROP STOPKEY REPEAT ;
08
09 : CLOAD ( name ( von -- )
10   FLUSH 128 DMA ! FNAME
11   " F83" FTYPE BEGIN OPENR
12   WHILE STOPKEY REPEAT
13   'RAM DMA !
14   BEGIN BLOCKLOAD UNTIL
15   CR ." scr# " SADR ? ;
```

Screen # 06 -----

```
00 \ Speichern                  VP-08JUL90
01
02 : CSAVE    ( name ( von bis -- )
03   1+ 2DUP SWAP - SADR !
04   'RAM 1- EADR ! 'RAM AADR !
05   0 SBY C!
06   FNAME " F83" FTYPE
07   OPENW SPACE FILESAVE ;
08 ALSO FORTH DEFINITIONS
09 : .FILES \ Anz. Files von Kass.
10   CR BEGIN 0 36 C!
11     128 DMA ! MAREK BLNR C@
12     0= IF 128 8 TYPE ASCII .
13     EMIT 136 3 TYPE CR THEN
14   36 C@ IF STOPKEY THEN AGAIN ;
15
```

Screen # 07 -----

```
00 \ Vektorinit.                VP-08JUL90
01
02
03 : SAVE-SYSTEM ( name ( -- )
04   HERE EADR ! PANF DUP AADR !
```

```
05  SADR ! 0 SBY C!  
06  FNAME " COM" FTYPE  
07  OPENW SPACE FILESAVE ;  
08  
09  ' CSAVE IS PUT  
10  ' CLOAD IS GET  
11  
12  ONLY FORTH ALSO DEFINITIONS  
13  
14  8 LIST  
15
```

Screen # 08 -----

```
00  \S GLOSSAR  
01  n GET fname  
02    Lesen File fname.F83 in RAM-  
03    Disk ab Screen n  
04  
05  n1 n2 PUT fname  
06    Abspeichern Screens n1 bis n2  
07    auf Kassette mit Namen fname  
08  
09  SAVE-SYSTEM fname  
10    Abspeichern FORTH als File  
11    fname.COM  
12  
13  .FILES  
14    Anzeige der Filenamen von Kas  
15    sette, Abbruch mit >STOP<
```

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - Homecomputer DDR

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/forth/fgforth/kassette?rev=1553264765>

Last update: **2019/03/22 14:26**

