


Joystick



Anschluss nach practic 1/88 und Brosig-Monitor.

Der Anschluss eines Spielhebels (Joystick) wurde schon früh von Amateuren erdacht und veröffentlicht. Bereits in [practic 1/87, S. 30-31](#) wurde der Selbstbau von Joysticks beschrieben. Es gab diverse Artikel zu diesem Thema:


- [JU+TE 6/87 S. 437-439](#) 2 Joysticks mit je 4 Tasten an USER-Port
- [practic 4/87, S. 158-160](#) wie JU+TE, erweitert um die Action-Tasten
- [practic 1/88, S. 40-41](#) 2 Joysticks mit je 5 Tasten und Sound an USER-Port, im BROSIG-Monitor enthalten


Für die Hardware und die die Abfrage per Software gibt es leider keinen einheitlichen Standard. Die Variante nach practic 1/88 kann als Standard angesehen werden.

Manche Spiele unterstützen deshalb alle bekannten Varianten, wie z.B. Labirinto (<http://overthehill.de/Z1013/index.htm>).

Im einfachsten Fall wird eine fünfpolige Diodenbuchse an der Tastatur angebracht und die Schalter des Spielhebels werden den entsprechend programmierten Tastaturkontakten parallel geschaltet (practic 1/87).

Eleganter ist die Nutzung von USER-Port A der PIO, das über den Steckverbinder X4 zugänglich ist. Dann ist der Anschluss von zwei Spielhebeln gleichzeitig möglich. In JU+TE 6/87 gab es eine erste Variante (Bild links). In practic 4/87 wurde eine erweiterte Anschluss-Variante vorgestellt (Bild Mitte), im nächsten Heft 1/88 erschien die verbreitetste Variante (Bild rechts, praktischer Aufbau s. Bild ganz oben). Nach practic 4/87 werden beide Sticks parallel abgefragt und die Aktionstaste aktiviert alle Richtungen. Die spätere Variante (1/88) nutzt PA5/PA6, um die Sticks zu multiplexen, und hat zusätzlich noch einen 1-Bit Soundausgang.





Letztere Schaltung hat den Vorteil, dass die industriell gefertigten [Spielhebel des Z9001/KC87](#) angeschlossen werden konnten. Zusätzlich ist der Code zur Abfrage dieses Anschlusses im bekannten [Brosig-Monitor](#) enthalten und kann per [Sprungverteiler](#) aufgerufen werden.

FFBBH - JMP GETST

Abfrage der Joysticks und Übergabe des Ergebnisses in BC (B-links,C-rechts) mit folgenden Bit-Bedeutungen (Belegung mit 1):

- Bit 0 - links
- 1 - rechts
- 2 - runter
- 3 - hoch
- 4 - Aktionstaste

Z-Flag=1, wenn keine Betätigung vorliegt

CY-Flag=1, wenn Spielhebel nicht angeschlossen

```
;Joystickabfrage, Joystickmodul nach 'practic'
;

3E CF      GETST:    LD      A,0CFH          ;PIO Mode 2
0E 1F        LD      C,1FH
D3 01        OUT     1, A
79           LD      A,C
D3 01        OUT     1, A
3E 20        LD      A,20H          ;linker Joystick
D3 00        OUT     0, A
DB 00        IN      A, 0
A1           AND    A, C
37           SCF
C8           RET    Z          ;Cy=1 --> kein Modul
2F           CPL
A1           AND    A, C
47           LD     B,A
3E 40        LD      A,40H          ;rechter Joystick
D3 00        OUT     0, A
DB 00        IN      A, 0
2F           CPL
A1           AND    A, C
4F           LD     C,A
B0           OR     B          ;Z=0 --> keine Taste
```

gedrueckt

C9

RET

Wenn nur ein Joystick genutzt werden soll, kann er auch direkt am USER-Port angeschlossen werden:

USER-Port

9pol. Joystickbuchse

+5V (A1)	-----	+5V (7)
A0 (A4)	-----	LEFT (3)
A1 (B4)	-----	RIGHT (4)
A2 (C4)	-----	DOWN (2)
A3 (A3)	-----	UP (1)
A4 (B3)	-----	Taste (6)
0V (A5)	-----	0V (8)

Bei einem solchen Anschluss können westliche Joysticks ohne Änderungen genutzt werden. Eventuell ist es bei einigen Typen nötig, die Leitungen A0..A4 am Z1013 mit 10k-Widerständen gegen +5V abzublocken.

In meinem [Monitor](#) ist zusätzlich die INKEY-Routine um die Joystick-Abfrage erweitert worden:

Im Brosigmonitor ist eine Joystickroutine für die Hardware nach 'practic 1/88' enthalten. Diese nutzend, wurde eine kurze Routine geschrieben, die die Nutzung des linken Joysticks parallel zu den Tasten zur Cursorsteuerung und zu SPACE ermöglicht. Viele Spiele sind damit ohne Änderung mit dem Joystick nutzbar. Leider sind Joystick- und Druckerhardware beide für den USER-PORT 0 bestimmt. Deshalb kann nur mit einem von beiden gearbeitet werden. Ist ein Joystickmodul angeschlossen, muss dieses mit @I 1 initialisiert werden. Mit jedem Monitorreset geht diese Zuordnung verloren und muss wiederholt werden.

Daher vermute ich jetzt auch das die 1/88 die verbreitetere Variante ist. Ich werde mal ein paar Spiele antesten.

Spiele

Es wurden ca. 50 Spiele probiert (im Simulator, mit Monitor 2.02). Da waren fünf Spiele dabei, die den Spielhebel unterstützen:

JU+TE 6/87: aladin.z80, galactica.z80, labyrinth.z80

practic 4/87: ladder_8_4.z80 (Stick 2)

practic 1/88: schiessbude_1_0.z80 (Stick 1)

Die rühmliche Ausnahme ist Labirinto.z80 (von 2015), welches alle Varianten unterstützt



PRACTIC 01/88: Unterstützung für 2 Joysticks ist nicht nimmer implementiert. Die Pins PA5/PA6 wird nicht immer korrekt gesetzt. Manchmal werden auch die Pin 567 als 0 erwartet. Mein alter Joystick hatte daher pull down Widerstände.

Wir verweisen auf die Z1013-Software-Datenbank. Dort sind die Programme mit Joystick gesondert vermerkt.

<http://z1013.mrboot.de/software-database/db/index.html>

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/joystick?rev=1514977189>

Last update: **2018/01/03 10:59**

