2025/11/03 22:33 1/7 Zusatzmonitor ZM

## **Zusatzmonitor ZM**

Der Zusatzmonitor ZM stellt eine Erweiterung für das OS des Z9001 dar und bringt maschinennahe Funktionen wie Speichern von Programmen auf Kassette (ja, da gibt es nicht im OS!), Speichereditor (Move, Fill, Search, Edit), Portabfrage, Programmstart mit Breakpoints, Registeranzeige, Hex-Rechnen sowie zusätzliche Gerätetreiber für SIF1000, Drucker über den V24-Port sowie Ausgabe im Intex-HEX-Format oder ASCII auf allen unterstützten Geräten (auch TAPE!).

### Version 2.0

Entwickelt wurde der Zusatzmonitor von Dr. Frank Schwarzenberg, dem Entwickler des CP/A für den Z9001 und vieler anderer Systemsoftware. Die **Version 2.0** entstand 1985 und erschien in verschiedenen Varianten (die Ziffern im Programmnamen hinter ZM stehen dabei nicht für die Version, sondern für die Anfangsadresse des genutzten Speicherbereichs):

- ZM30 der Kassette R0112 (Gerätegrundkassette), neue Variante des ZM 2.0
- ZM30, ZM70, ZMA8 von den Kassetten R0121 und R0122 (Assembler bzw. IDAS) alte Variante, s. Tabelle
- IDAS-Modul robotron mit ZM im ROM (IDAS ohne Meldung, ZM mit Meldung "Z9001 MONITOR V2.0 (ROM) 1985" und mit EPROM-Software für das Programmiermodul (das ist die neue Variante des ZM 2.0)
- IDAS-Modul Variante U. Zander sowie KCEMU (IDAS mit Meldung "INTERPRETING DIALOG-ASSEMBLER", ZM mit Meldung "Z9001 MONITOR CENT. 1986" und mit RENEW und QUICK, NORMAL, QLOAD (das ist die alte Variante des ZM 2.0)

Bei den ersten Varianten des ZM und Version 1.2 des OS-KC85/1 kann es bei den Treibern SIFA und TD40 unter Umständen Probleme mit der CTRL/P-Funktion (Hardcopy) geben. Deshalb sei an dieser Stelle auf die erforderlichen Korrekturen für eine saubere Arbeitsweise der ZM-Treiber hingewiesen (aus treiber). In meinem Quellcode ist das entsprechend kommentiert.

Treiber	relative Adresse	Befehl alt	HEX	<b>→</b>	Befehl neu	HEX
SIFA	0062H	ld a,e	7B		ld a,c	79H
TD40	00C3H	res 7,e	CB BB		res 7,c	CB B9
	00E0H	sub e	93		sub c	91
	00E8H	ср е	ВВ		ср с	В9
	00FCH	ld a,e	7B		ld a,c	79
	0102H	ld c,154	0E 9A		ld e,154	1E 9A
	0117H	ld b,c	41		ld b,e	43

Die **Version 3.0** wurde gegenüber der Version 2.0 stark erweitert. Die wesentlichste Erweiterung stellt das I-Kommando dar, über das eine gewisse Kompatibilität des Betriebssystems des Z 9001 zum Betriebssystem CP/M hergestellt wird. (s.u.)

# Last update: 2010/07/22 22:00

## **Bedienung**

#### Speicherbereiche

ZM30 : 3000-3FFF, 3000 ZM70 : 7000-7FFF, 7000 ZMA8 : A800-B7FF, A800

#### Hinweise zur Nutzung

- Komandos mit ENTER oder SPACE abschließen.
- Der Unterstrich \_ steht in der Syntax für Leerzeichen. Es sind SPACE und Komma zulässig.
- Wird bei der Parametereingabe ein Fehler bemerkt, so kann durch weiterschreiben korrigiert werden, da nur die letzten 4 Zeichen gewertet werden.
- Fortlaufende Bildschirmausgaben können durch SPACE gestoppt werden. Erneute Betätigung setzt Ausgabe fort. STOP führt zum Abbruch des Kommandos. (Ausnahme Kommando S: Dort wird mit SPACE zur nächsten Zelle geschaltet und mit ENTER beendet).

#### **Kommandos**

A (Assign)	Gerätezuweisung (s. Treiber)	A <logisches gerät="">=<physisches Gerät&gt;</physisches </logisches>	
B (Bye)	Rückgabe an das OS	В	
C (Convert)	Umrechnung Dezimalzahl in Hexadezimalzahl und umgekehrt CD(dez.z.) Dez. = > Hex. CH(hex.z.) Hex. = > Dez.		
D (Display)	Ausgabe von Speicherbereichen auf Konsole (Hexdump)	Danfadr_[endadr]	
E (Endeblock)	Ausgabe eines Endeblockes auf das Punch-Gerät (nicht sinnvoll bei AP=T)	E[adr]	
F (Fill)	Beschreiben eines Speicherbereiches mit konst. Wert	Fanfadr_endadr_wert	
G (Go)	Start eines Anwenderprogramms mit max. zwei Haltepunkten.	Ganfadr[_break1][_break2]	
H (Hex)	Bildung der Summe und Differenz zweier Hexzahlen	Hzahl1_zahl2	
J	Nichtzerstörender Speichertest	Janfadr_endadr	
M (Move)	Transport eines Speicherbereiches auf einen anderen Speicherbereich	Manfadr_endadr_zieladr	
N (Null)	Ausgabe von binären Nullen auf den Punch- Kanal. (Lochbandvorschub, sinnlos bei AP=T)	N	
P (Punch)	Ausgabe im INTEL-Hex-Format auf den Punch- Kanal	Panfadr_endadr (_stadr bei AP=T)	
Q (Query)	Lesen und Schreiben auf I/O-Ports	n auf I/O-Ports  QIport Lesen vom Port QOport_byte Schreiben zum Port	
R (Read)	Einlesen eines INTEL-Hex-Files über den Reader- Kanal	Reader-R[base]	

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/

S (Substitute)	Modifizieren von Speicherzellen. Mit der Leertaste kann zur Adresse weitergeschaltet werden. Mit &ItENTER> wird das Kommando beendet.  Sanfadr		
T (Type)	Ausgabe in ASCII-Darstellung	Tanfadr_[endadr]	
V (Verify)	Vergleich eines Speicherbereiches mit einem anderen	Vanfadr_endadr_zieladr	
W (Write)	Schreiben von ASCII-Zeichen in den Speicher. Mit &It- kann zurückgeschritten werden. Mit &ItSTOP> wird die Eingabe beendet. Die Adresse des zuletzt eingegebenen Zeichens +1 wird vom Monitor ausgegeben.		
x	Ausgabe des Z80-Registersatzes	X 1.Registersatz X' 2.Registersatz X['] <reg> Ausgabe und Änderungsmöglichkeit für Register <reg></reg></reg>	
Υ	Suchen einer Zeichenfolge von max. 255 byte	Ybyte_byte u.s.w.	
Z	Ausgabe der höchsten RAM-Adresse (RAM-TOP)		

Für die Kommandos I, K, L, O und U stehen ab 220H fünf Sprungvektoren, über die durch Modifikation der Adressen zusätzliche Kommandoroutinen angebunden werden können.

### **Treiber**

Im Zusatzmonitor sind verschiedene Gerätetreiber enthalten. s. auch Artikel über treiber. Den logischen Geräten Console, Reader, Punch, List können verschiedene physische Treiber zugeordnet werden. Im ZM sind physische Treiber für Tastatur mit Beep, SIF-1000 Lochbandleser und -stanzer, V24-Drucker und Kassettenzugriff enthalten.

Das Kommando A<logisches Gerät>=<physisches Gerät> dient der Zuweisung eines vorhandenen Gerätes zu einem logischen Gerät. Folgende Zuordnungen sind angebbar:

CONSOLE	READER	PUNCH	LIST
AC=C für Konsole (mit Tastatur-Beep)	AR=C für Konsole	AP=C für Konsole	AL=C für Konsole
	AR=P für LB-Leser (SIF-1000)	AP=P für LB-Stanzer (SIF-1000)	AL=V für Konsole
AC=B für BATCH	AR=T für Kassette (Tape)	AP=T für Kassette	AL=L für V24-Drucker (TD40)
AC=U für User- Konsole	AR=U für User-Read- Gerät	AP=U für V24- Ausgabegerät (TD40)	AL=U für SIF-1000- Ausgabegerät

Nach Anlauf des Monitors gilt die Zuordnung AV=V, AR=C, AP=C und AL=C (alles auf Konsole). Soll z.B. ein über den freien PIO-Port angeschlossener V24-Drucker verwendet werden, so muss vorher AL=L gegeben werden. AC=C bewirkt, dass jeder Tastendruck mit einem Ton quittiert wird.

Für den BATCH-Modus muss ein SIF-1000-Lesegerät an den PIO-Port angeschlossen werden. Ferner sind die Zuweisungen AR=P und AL=C (oder V) vorher unbedingt erforderlich! Nach AC=B werden jetzt alle Eingaben nicht mehr von der Tastatur, sondern vom angeschlossenen Lesegerät

angefordert. Protokolliert wird infolge der Zuweisung AL=C nach wie vor auf dem Bildschirm. Eine Zuweisung AL=L oder U ist in diesem Fall nicht möglich, da an den PIO-Port zusätzlich zum Lesegerät kein LIST-Gerät anschließbar ist. Sollte der Druckermodul gesteckt sein, so wird bei AC=C auf dem Drucker protokolliert, bei AL=V auf dem Bildschirm.

## Quellcode

Im Quellcode-Paket ist mein reassemblierter Quellcode für die verschiedenen ZM 2.0-Varianten zu finden. Der Code enthält einige interessante Assemblerabschnitte (und wird dem interessierten Z9001-Programmierer wärmstens zum Studium empfohlen).

## Allgemein verwendbare Monitor-Routinen

Der Monitor stellt über eine Sprungtabelle eine Reihe von Subroutinen von allgemeiner Bedeutung bereit. Leider war diese Sprungtabelle durch Robotron nicht dokumentiert, so dass kein Programm bekannt ist, das diese Schnittstelle nutzt.

Die Sprungtabelle steht direkt an Monitor-Anfang (= base).

rel.Adr. (hex.) (base + )	Subroutine	Register Ein	Register Aus	Register verändert
0	Monitor-Neustart			
3	Trap-Eingang (RST 38H)	Prozessorzustand wird für GO-Routine gerettet		
6	Error-Eingang	SP wird initialisiert		
9	I/O-Byte abfragen	-	Α	
С	I/O-Byte setzen	С	-	AF
F	Test RAM-Größe	-	В	AF
12	Eingabekonvertierung	(CI)	HL	AFCDE
15	Ausgabekonvertierung	HL	(CO)	AFBCDEHL
18	HEX-Eingabe (2 Byte) C=Anzahl der Eingaben	(CI)	(SP)	AFBCHL
1B	HEX-Ausgabe	Α	(CO)	AF
1E	BIT-Ausgabe			
21	Kassetten-Ein/-Ausgabe Mit dieser Funktion sind Speicherbereiche als Files von/auf Kassette lad-/entladbar. Eintrittsparameter: (69H): =0 Aus-, sonst Eingabe (58H): Verschiebung bei Eingabe (6DH): Anfangsadr. für Ausgabe (6FH): Endeadr. für Ausgabe (71H): Startadr.			

Neben dem ZM selbst ist im Code auch das OS-Kommando RENEW enthalten. Mit diesem Kommando

kann ein versehentliches NEW im ROM-BASIC wieder rückgängig gemacht werden. BASIC löscht nicht den Programmspeicher, sondern setzt nur interne Variablen. Dies macht RENEW rückgängig. Dazu ist BASIC zu verlassen, auf OS-Ebene RENEW zu tippen und dann mit WBASIC zum BASIC zurückzukehren.

### Version 3.01

s.a. mp 02/89, S.57

Der **Zusatzmonitor ZM 3.0** ist eine stark erweiterte Form gegenüber der ursprünglichen von Robotron. Die Erweiterungen betreffen folgende Leistungen

- Herstellung einer Quasi-CP/M-Kompatibilität. In diesem Betriebsmode können eine Reihe von CP/M-Programmen ohne Änderung auf dem KC abgearbeitet werden (z. B. Turbo-Pascal, ZSID, MBasic etc.).
- Neue User-Port-Treiberroutinen für V.24-DTR-Protokoll (z. B. 1200 und 9600 Baud) und Centronics. Drucker wie Epson LX86 oder LX1000 (auch K6313) sind ohne Druckermodul betreibbar.
- Verbesserte Kassetten-E/A-Routinen
- Umschaltung 20/24-Zeilen-Bildschirmmode.

#### Neue Kommandos:

I (Init CP/M)	Dieses Kommando stellt CP/M-Kompatibilität für Anwenderprogramme her. Programme können jetzt ab der Anfangsadresse 100H geladen werden (nicht mehr 300H!). Die Verarbeitung der BDOS-Rufe erfolgt wie unter CP/M üblich. Diskettenrufe werden auf Kassette umverlegt! Zusätzlich wird der Standard-FCB (jetzt ab 5CH) mit filename.typ initialisiert.	I[Filename[.typ}}
K (Kassette)	Tapelook	
L (Laden)	Laden von Programmen, die auf Festwertspeicher vorliegen und der Konventionen für das symbolische Aufrufen von Anwenderprogrammen des 0S-Z 9001 entsprechen.	L <name></name>
O (Off CP/M)	wieder	im Z 9001-Mode

Die Sprungtabelle am Monitor-Anfang ist um eine Funktion erweitert:

rel.Adr. (hex.) (base + )	Subroutine
24	Call 5 : BDOS-Ruf im CP/M-Regime

Neben der bekannten durch Robotron vertriebenen Version 2.0 sind verschiedene Varianten der 3. Version bekannt. Im Quellcode-Paket sind alle Versionen (reassembliert) enthalten.

Die Version 3.01 arbeitet auf einem Z9001 mit 2 RAM-Modulen und bietet durch die eingebaute BDOS-Emulation eine CP/M-Kompatibilität.

Die vorliegende Version 3.01 wurde offenbar nachträglich gepatcht und bietet veränderte Kommandos:

• Kommando E → Einzelschritt (Step), nach GO kann so ein Programm schrittweise ausgeführt

Last update: 2010/07/22 22:00

werden, nach jedem Schritt werden alle Register, alle Flags und der Speicher angezeigt.

- **Kommando N** → CRC-Berechnung (CRC16, SDLC)
- Es wird ein PIO-Modul mit 2 PIO initialisiert (cmd\_cold2) PIO1C (FA, FB), PIO2C (FE, FF) (Vermutlich das **PARALLEL-INTERFACE ZfK 9902)**

### Version 3.02

Die verschiedenen vorhandenen Versionen 3.02 unterscheiden sich im Wesentlich nur in den implementierten Treibern für Drucker, und den unterschiedlichen Start-Möglichkeiten diverser anderer Programme. Der wesentliche Unterschied zur Version 3.01 ist die Benutzung eines 64K-RAM-Moduls 64 KB DRAM ZfK 9906. Im Shadow-RAM 4000H-7FFFH werden Teile des ZM kopiert, außerdem wird die verdeckte Speicherbank des 64-KByte-DRAM-Moduls für die Abbildung direkter (random) Diskettenrufe des CP/M genutzt. Weiterhin ist die Sprungtabelle am ZM-Anfang gegenüber Version 3.01 erweitert und nicht mehr kompatibel. Die Unterstützung von SIF-1000 wurde nicht mehr implementiert. Deshalb sind auch die Batch-Routine, Punch u.a. nur noch rudimentär vorhanden.

- ZM302 BITEX
  - Diese Version steckt in einem ROM (C000-CFFF, ab D000 BITEX).
  - läuft mit 2 RAM-Modulen (das 64K-Modul wird nicht ausgenutzt)
  - Für LIST sind 2 Treiber vorhanden: V24 und CENTRONICS
  - ∘ OS-Kommandos: ZM, RZM,
- BITEXZM302 CPM
  - Diese Version wird von Kassette geladen (1B00-2AFF) und nach 0D800h in den 64K-RAM kopiert.
  - Benutzung eines 64K-RAM-Moduls 64 KB DRAM ZfK 9906
  - 1 LIST-Treiber
  - zusätzlicher Code wg. Shadow-RAM-Umschaltung
  - OS-Kommandos: ZMCPM, RZMCPM
- ZM302 BOOT
  - Das ist die umfangreichste Version. Sie steckt in einem schaltbaren ROM-Modul 10 KB SCHALTBARER EPROM ZtK 9905.
  - Benutzung eines 64K-RAM-Moduls 64 KB DRAM ZfK 9906.
  - Für LIST sind 2 Treiber vorhanden: V24 und CENTRONICS
  - OS-Kommandos: ZM, RZM, BASIC (da das integrierte BASIC durch 64K RAM und Schalt-ROM verdeckt ist), wbasic, BITEX, EDIT (für weitere schaltbare Module?), CPM (Starten des CP/A-Urladers)

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/zm?rev=1279883247

Last update: 2010/07/22 22:00

